

# Schneckengetriebe

Motor	Getriebe	Mmax (Nm)	i = 1:	Massblatt SK
HMS 2,6 - 3,7	F 030	27,8	4,63; 5,57; 6,83; 8,6; 11,25; 15,33; 23,5; 47	251.3.8
HMS 3,7	F 045	68,6	4,63; 5,57; 6,83; 8,6; 11,25; 15,33; 23,5; 47	251.3.8
HMS 10 - 25	SK 02050	140	8,2; 11,6; 15; 24; 31; 41; 51; 65; 80; 115; 148	351.3.8
HMS 10 - 25	SK 12063	300	8,5; 11,2; 15,6; 25; 35; 44; 50; 68; 92; 118; 144; 184	351.3.8
HMS 10 - 25	SK 12080	600	9,6; 14; 19; 25; 38; 52; 79; 106; 138; 187; 235	351.3.8
HMS 10 - 25	SK 33100	1300	54; 109; 142; 182; 258; 300; 468; 519; 661	351.3.8
HMS 10 - 25	SK 43125	2500	62; 111; 188; 237; 270	351.3.8

Zwischenwerte und Wirkungsgrade auf Anfrage

**MW HYDRAULIK GmbH**  
**Lange Hecke 3**  
**63796 Kahl/Main**

Tel.: 0 61 88 / 8 12 91  
 Fax: 0 61 88 / 84 54

**SK 3.8**